FORLAND

PARA LO QUE SEA

V6000 VOLQUETA

CAPACIDAD DE CARGA
VOLQUETA
6.5 TON/ 6500 KG









Forland Honduras | www.forlandhonduras.com | 2283-7000 | 3366-8768

GRUPO Q

FORLAND

V6000 VOLQUETA

Disponible en versión:
Volqueta



PLATAFORMA
Cabina sencilla extendida

EQUIPAMIENTO
Vidrios eléctricos
Aire Acondicionado

TRACCIÓN
4X2

Especificaciones del Motor

Modelo:	D30TCIC4
Tipo:	Diesel Turbo Intercooler
Cilindraje:	2.977 (L)
Potencia:	115 Kw / 3200 rpm
Torque:	450Nm / 1500-2700 rpm
Caballos de fuerza:	156 Hp
Modelo de transmisión:	WLY 8GS60
Transmisión:	8MT
Velocidades / Marchas:	I :10.047 / II :6.591 / III :4.4/ IV:3.362 / V :2.297 / VI: 1.498 /VII: 1.00/ VIII: 0.764/ RI:9.368/ RII:2.129

Especificaciones Mécanicas

Suspensión:	Ballesta + Amortiguador
Dirección:	Asistida hidráulica
Llantas:	8.25R20 16PR/6+1
Rodaje:	Doble
Tanque de combustible:	40 galones
Consumo de combustible:	24 a 30 km por galón
Frenos:	Tambor +Freno de aire +Freno de motor

Ejes, dimensiones y carga

Ejes

Capacidad del eje delantero:	3500 Kg
Capacidad del eje trasero:	10 500 Kg
Relación del eje trasero:	6.33

Dimensiones

Distancia entre ejes:	3300 mm
Dimensiones exteriores:	6055x2290x2625 mm
Dimensiones de la volqueta:	3750x2070x800 mm
Ancho de vía delantera/trasera:	1624/1637 mm
Largo de chasis:	3479 mm

Carga

Capacidad de carga:	6500 kg
Peso bruto del vehículo:	11 920 kg
Peso del vehículo:	5420 kg
Volumen de carga:	6.384 m^3

Especificaciones de Desempeño

Máxima velocidad:	Gradabilidad:	Radio mínimo de giro:	Distancia mínima del piso:
85 km/h	27.8%	7 mm	255 mm